

EcoBoard Noir

Carton gris, recto avec papier noir foncé, verso gris



GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN
g/m ²	µm	cm ³ /g
500	700	1,40
600	810	1,35
700	940	1,34
800	1150	1,44
900	1300	1,44
1000	1350	1,35
1100	1500	1,36
1200	1700	1,42
1300	1750	1,35
1400	1890	1,35
1500	2030	1,35
1600	2160	1,35
1700	2300	1,35
1800	2440	1,36
1900	2580	1,36
2000	2720	1,36



APPLICATIONS

Produits graphiques • présentoirs PLV •
boîtes pliantes • dossiers de présentation •
décoration

IMPRESSION

Offset • flexographie • sérigraphie

TRANSFORMATION

Vernis UV, aqueux ou conventionnels •
pelliculage • marquage à chaud et à froid •
gaufage positif, négatif et en relief, micro-
gaufage • découpe, pliage, rainage,
perforation, flocage

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

www.kapag.com

Tolérances / Méthodes de contrôle

Grammage (DIN ISO 536)	± 5 %
Epaisseur (DIN EN 20534)	± 5 %
Main	± 5 %
Rigidité (DIN 53121)	
Blancheur (ISO 2470)	
Opacité (ISO 2471)	
Rugosité (ISO 8791/4)	

Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur	
Rugosité (PPS)	
Opacité	



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C058892